

Dsdt Editor Windows

[Физиология эндокринной системы гриффин](#). Эндокринные эффекты жировой ткани. Жировая ткань является основным источником энергии.

1. [Dsdt Editor Windows Скачать](#)

Доброго времени суток! Создал DSDT программой Everest (из под Windows на вирт-машине), компилировал.

```
_HID Suffix must be HEX digits Device (_SB.PCI0.DOCK) { Name (_HID, 'ABCDEFGH') // _HID: Hardware ID Name (_CID, EisaId ('PNP0C15')) // _CID: Compatible ID Name (_UID, 0x02) // _UID: Unique ID Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status меняем 'ABCDEFGH' на 'PNP0C15' тоже есть патч Resource Tag Larger than Field (Size Mismatch Tag64 bit Field 32 bit) CreateDWordField (BUF0, _SB.PCI0._Y0F._LEN, MSLN) // _LEN: Length CreateQWordField (BUF0, _SB.PCI0._Y0F._LEN, MSLN) // _LEN: Length Dword ->Qword готовые патчи для разных случаев.
```

DSDT расшифровывается как Differentiated System Description Table или говоря по-русски Дерево устройств. Тот DSDT, с которым мы будем работать на деле представляет из себя файл с именем DSDT.aml. Файл располагается в корне диска, где установлена Mac OS X. В этом файле записана информация об устройствах вашего компьютера, о выделении им памяти, об их IRQ и другая системная информация. Вобщем в умелых руках DSDT может помочь при установке и работе Retail и не только.

Файл DSDT.aml мы будем компилировать из файла dsdt.dsl, в свою очередь dsdt.dsl мы будем «выдирать» из файла с биосом для материнской платы. Пока все это звучит запутанно, да и «компилировать» многих отпугнет. На деле все достаточно просто. Для выполнения наших задач нам потребуются: * Работающий хакинтош или мак * PC с Windows XP/Vista (виртуальная машина тоже сойдет).

В Windows должен быть установлен NET Framework 3.5 * Программы ACPI Patcher и IORegistryExplorer * Загрузчик, поддерживающий DSDT. Теперь перейдем непосредственно к созданию DSDT.aml Для начала нужно вспомнить какая модель материнской платы в вашем хаке, после этого скачать самый свежий биос для нее. Также качаем ACPI Patcher (ссылка внизу) Открыв утилиту ACPI Patcher нужно выбрать тип BIOS (Award или AMI) и выбрать вкладку Export DSDT. В полях слева нужно указать местоположение скачанного биоса и папку, куда программа сохранит извлеченный файл dsdt.dsl. [Тесты по анатомии животных фото](#).

Dsdt Editor Windows Скачать

После этого нужно будет нажать Extract. Теперь необходимо будет скомпилировать DSDT.aml из полученного при извлечении dsdt.dsl. Все это делается в той же программе ACPI Patcher под Windows. Сразу скажу, что программа иногда выдает ошибки, тогда просто попробуйте переименовать dsdt.dsl, например, в D.dsl. Откроем сверху вкладку D/C DSDT, укажем местоположение файла dsdt.dsl и путь к папке, куда сохранить скомпилированный DSDT.aml. Справа поставьте галочки у 3 пунктов: HPET Patch, RTC Patch и Aliases Patch.

[Гусева Н.р. Индуизм И Мифы Древней Индии, Отчет По Плавательной Практике На Буксире, Цели Принципы И Функции Стандартизации Реферат, Drivers A Data Nobility Nh92](#)